

ООО «Монолитфорт»

Украина, 03179, г.Киев.
Брест-Литовское шоссе, 8А
Тел: (044) 599-00-31
Тел/факс: (044) 364-73-42
Моб. 067-659-84-12
e-mail: monolit.fort.@gmail.com
web: www.monolit-fort.com.ua

СИОПЛАСТ™

Системы гидроизоляции

Техническое описание

СИОНОЛ А гидрофобизирующая добавка в бетон

ТУ № _____



Способ применения:

Сионол А предварительно разбавить рецептурной водой. Гидрофобизирующая добавка вводится в бетон (цементно-содержащие строительные растворы) с водой во время приготовления бетона в количестве 1,5-2,5л. на 1м³

Меры предосторожности:

Рекомендуется применять соответствующую защитную одежду, рукавицы и очки или защиту лица. В случае контакта с кожей или глазами промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Не употреблять вовнутрь!

Беречь от детей!

Хранение:

Хранить в герметически закрытой таре при температуре от +5 до +30С. Предохранять от мороза, высоких температур, попадания влаги и непосредственного воздействия солнечных лучей. Срок хранения 12 мес. А

Свойства:

- применяется для придания свойств водонепроницаемости бетону (гидротехнические бетоны и растворы)
- используется для строительства и ремонта бассейнов, каналов, хранилищ, стен и фундаментной кладки, гидротехнических сооружений

Технические характеристики:

Основа: водный раствор силоксанов

Внешний вид: жидкость

Расход при применении 1.5-2.5 л. на 1м³
Упаковка: 5л, 10л, 20л

Пластиковые канистры

Температура работы с материалом: температура на

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

ООО «Монолитфорт»

Украина, 03179, г.Киев.
Брест-Литовское шоссе, 8А
Тел: (044) 599-00-31
Тел/факс: (044) 364-73-42
Моб. 067-659-84-12
e-mail: monolit.fort.@gmail.com
web: www.monolit-fort.com.ua

поверхности нанесения от +5оС до +30оС

СЮПЛАСТ™

Системы гидроизоляции

Техническое описание

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.