

ООО «Монолитфорт»

Украина, 03179, г.Киев.

Брест-Литовское шоссе, 8А

Тел: (044) 599-00-31

Тел/факс: (044) 364-73-42

Моб. 067-659-84-12

е-mail: monolit.fort@gmail.com

web: www.monolit-fort.com.ua

СИОПЛАСТ™

Системы гидроизоляции

Техническое описание

СИОНОЛ ПБ

добавка для изготовления полимербетонов и повышения физико-механических свойств цементно-песчаных растворов



Свойства добавки:

- снижение водопоглощения бетона в 3-5 раз
- увеличение физико-механических свойств (прочность на сжатие, изгиб, в 1,5-2 раз)
- повышенная морозостойкость изделий из полимербетона в 1,5-2 раза
- ускоренный набор прочности (7-8 суток)
- увеличения времени жизни готового раствора до 1,5 часов (удобоукладываемость)
- улучшенная хим-стойкость к неорганическим щелочам и кислотам
- снижает количество воды затворения, водоцементное соотношение
- является эффективным пластификатором

Области применения:

- изготовление конструкционных изделий с особо высокими физико-механическими свойствами.
- изготовление декоративных изделий фигурные элементы мosaичные (плитка тротуарная, бордюры, подоконники)
- устройство финишных (верхних слоев) при производстве промышленных высокопрочных стойких к истиранию полов
- ремонт бетонных и прочих минеральных поверхностей

Технические характеристики:

Основа: дисперсия синтетических полимеров в воде

Внешний вид: жидкость

Цвет: белый

Расход 5-10% от массы цемента

Упаковка: 5л, 10л, 20л

Пластиковые канистры

Температура работы с материалом: температура на поверхности нанесения от +5оС до +30оС

Способ применения:

- добавка вводиться в цементно-песчаный состав на этапе производства
- Сионол ПБ вводиться в воду затворение, замещая ее эквивалентное количество перед производством цементно-песчаных смесей

Меры предосторожности:

Рекомендуется применять соответствующую защитную одежду, рукивицы и очки или защиту лица. В случае контакта с кожей или глазами промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Не употреблять вовнутрь!

Беречь от детей!

Хранение:

Хранить в герметически закрытой таре при температуре от +5 до +30С. Предохранять от мороза, высоких температур, попадания влаги и непосредственного воздействия солнечных лучей. Срок хранения 12 мес.

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.