

Техническое описание**СИОНОЛ ЗК**

**концентрат гидрофобизатора
для минеральной поверхности
(бетон, кирпич, штукатурка)**

**Свойства пропитки:**

- гидрофобизующая (водоотталкивающая)
- защитная, паропроницаемая
- исключает появление «высолов» на фасаде
- защищает от биологической коррозии и грибка
- не изменяет структуру и внешний вид материалов
- устойчива к щелочам
- не образует пленку
- долговечность 5 лет и более, зависит от интенсивности воздействия влаги
- увеличивает морозостойкость кирпичных фасадов, цоколей, балконов, козырьков и пр.

Области применения:

Для защиты от влаги фасадных поверхностей, и для придания водо-грязеотталкивающих и антисептических свойств кирпичу, бетону, штукатурке, известняку, пенобетону, шиферу и т.д. Может применяться как промежуточная гидроизоляция в многослойных системах, не препятствует межслойной адгезии

Технические характеристики:

Основа:	водный раствор силоксанов
Внешний вид:	жидкость
Цвет:	— белый
Глубина гидрофобного слоя:	до 10 мм
Расход	150-250 г/м ³
Упаковка:	1л, 5л, 10л, 50л

Температура работы с материалом: температура на поверхности нанесения от +5оС до +30оС

Основание:

Подходит в качестве оснований: бетоны всех марок, кирпич и силикатный кирпич, пористый бетон, минеральные штукатурки, гранит, песчаник и пр. Пропитываемое основание должно быть очищено от препятствующих адгезии субстанций: например, масла, жира или иных загрязнений

**Требования к обрабатываемым
поверхностям:**

- перед нанесением гидрофобизатора необходимо очистить поверхность от загрязнений, отслоившихся участков штукатурки и обдувать воздухом (обметки механически) пыль
- при необходимости выравнивать поверхность (трещины, неровности) соответствующим строительным раствором
- обработку проводить в сухую погоду, температура обрабатываемой поверхности должна быть в пределах от +5 до +30С.
- нельзя производить работы по гидрофобизации во время дождя, а также после дождя до высыхания обрабатываемой поверхности.
- свежепропитанные поверхности до высыхания (примерно 6 часов) защищать от дождя

Способ нанесения:

Подготовка раствора в пропорции — 1 массовая часть **СИОНОЛ ЗК** разбавляется 3 массовыми частями воды. Наносить равномерно на сухую и чистую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя до насыщения.

Меры предосторожности:

Рекомендуется применять соответствующую защитную одежду, рукавицы и очки или защиту лица. В случае контакта с кожей или глазами промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.
Не употреблять вовнутрь!
Беречь от детей!

ООО «Монолитфорт»

Украина, 03179, г.Киев.

Брест-Литовское шоссе, 8А

Тел: (044) 599-00-31

Тел/факс: (044) 364-73-42

Моб. 067-659-84-12

e-mail: monolit.fort@gmail.com

web: www.monolit-fort.com.ua

СІОПЛАСТ™

Системы гидроизоляции

Техническое описание

АНАЛОГИ

Хранение:

Хранить в герметически закрытой таре при температуре от +5 до +30С. Предохранять от мороза, высоких температур, попадания влаги и непосредственного воздействия солнечных лучей. Срок хранения 12 мес.

SHOMBURG (AQUAFIN-SNK)