

СИОНОЛ Б

гидрофобизатор для минеральных поверхностей

ТУ № _____

**Свойства пропитки:**

- готовая к применению
- гидрофобизующая (водоотталкивающая)
- защитная, паропроницаемая
- препятствует развитию грибков
- устойчива к щелочам и УФ-излучению
- исключает появление высолов на фасадной кирпичной кладке
- увеличивает морозостойкость кирпичных фасадов, цоколей, балконов, козырьков, тротуарной плитки

Области применения:

Для защиты от влаги фасадных поверхностей, и для придания водо-грязеотталкивающих и антисептических свойств фасадным материалам.

Может применяться как промежуточная гидроизоляция в многослойных системах, не препятствует межслойной адгезии

Технические характеристики:

Основа: Водная акриловая дисперсия

Внешний вид: жидкость

Цвет: белый

Глубина гидрофобного слоя: до 5мм

Расход: ~ 150-250 г/м²

Упаковка: 1л, 5л, 10л, 50л

Температура работы с материалом: температура на поверхности нанесения от +5оС до +30оС

Основание:

Подходит в качестве оснований: кирпич и силикатный кирпич, бетон, пористый бетон, минеральные штукатурки, гранит, песчаник и пр. Пропитываемое основание должно быть очищено от препятствующих адгезии субстанций: например, масла, жира или иных загрязнений.

Требования к обрабатываемым поверхностям:

- перед нанесением гидрофобизатора необходимо очистить поверхность от загрязнений, отслоившихся участков штукатурки и обдувать воздухом (обмести механический пыль)
- при необходимости выравнивать поверхность (трещины, неровности) соответствующим строительным раствором
- обработку проводить в сухую погоду, температура обрабатываемой поверхности должна быть в пределах от +5 до +30С.
- нельзя производить работы по гидрофобизации во время дождя, а также после дождя до высыхания обрабатываемой поверхности.
- свежепропитанные поверхности до высыхания (примерно 6 часов) защищать от дождя

Способ нанесения:

Наносить равномерно на сухую и чистую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя до насыщения. При необходимости (неравномерности впитывающей поверхности) повторить обработку. Гидрофобный эффект наступает в течении 3-х часов после нанесения.

ООО «Монолитфорт»

Украина, 03179, г.Киев.

Брест-Литовское шоссе, 8А

Тел: (044) 599-00-31

Тел/факс: (044) 364-73-42

Моб. 067-659-84-12

е-mail: monolit.fort@gmail.com

web: www.monolit-fort.com.ua

СЮПЛАСТ™

Системы гидроизоляции

Техническое описание

Меры предосторожности:

Рекомендуется применять соответствующую защитную одежду, рукавицы и очки или защиту лица. В случае контакта с кожей или глазами промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.
Не употреблять вовнутрь!
Беречь от детей!

!

Хранение:

Хранить в герметически закрытой таре при температуре от +5 до +30С. Предохранять от мороза, высоких температур, попадания влаги и непосредственного воздействия солнечных лучей. Срок хранения 12 мес.