

**Техническое описание****СИОНОЛ ВР****гидрофобизатор для минеральных поверхностей  
(на основе органических растворителей)****Свойства пропитки:**

- гидрофобизующая (водоотталкивающая)
- защитная, паропроницаемая
- исключает появление «высололов» на фасаде
- защищает от биологической коррозии и грибка
- не изменяет структуру и внешний вид материалов
- устойчива к щелочам
- не образует пленку
- повышенная глубина проникновения
- расширенный диапазон температур нанесения -10°C до +30°C
- долговечность более 10 лет
- увеличивает морозостойкость кирпичных фасадов, цоколей, балконов, козырьков, тротуарной плитки

**Области применения:**

Для защиты от влаги фасадных поверхностей, и для придания водо-грязеотталкивающих и антисептических свойств фасадным материалам.

Может применяться как промежуточная гидроизоляция в многослойных системах, не препятствует межслойной адгезии

**Технические характеристики:**

Основа: органорастворимые силоксаны

Внешний вид: жидкость

Цвет: прозрачный

Глубина гидрофобного слоя: до 5 мм

Расход готового раствора ~ 150-250 г/м<sup>2</sup>

Упаковка: 1л, 5л, 10л, 50л

**Основание:**

Подходит в качестве оснований: бетоны всех марок, кирпич и силикатный кирпич, пористый бетон, минеральные штукатурки, гранит, песчаник и пр. Пропитываемое основание должно быть очищено от препятствующих адгезии субстанций: например, масла, жира или иных загрязнений.

**Требования к обрабатываемым  
поверхностям:**

- перед нанесением гидрофобизатора необходимо очистить поверхность от загрязнений, отслоившихся участков штукатурки и обдувать воздухом (обмести механически) пыль
- при необходимости выравнивать поверхность (трещины, неровности) соответствующим строительным раствором
- обработку проводить в сухую погоду, температура обрабатываемой поверхности должна быть в пределах от -10 до +30С.
- нельзя производить работы по гидрофобизации во время дождя, а также после дождя до высыхания обрабатываемой поверхности.
- свежепропитанные поверхности до высыхания (примерно 6 часов) защищать от дождя

**Способ нанесения:**

Наносить равномерно на сухую и чистую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя до насыщения. При необходимости (неравномерности впитывающей поверхности) повторить обработку обязательно по невысохшей поверхности. Гидрофобный эффект наступает в течении 6 часов после нанесения.

**Меры предосторожности:**

Рекомендуется применять соответствующую защитную одежду, рукавицы и очки или защиту лица. В случае контакта с кожей или глазами промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Не употреблять вовнутрь!

Беречь от детей!

## ООО «Монолитфорт»

Украина, 03179, г.Киев.

Брест-Литовское шоссе, 8А

Тел: (044) 599-00-31

Тел/факс: (044) 364-73-42

Моб. 067-659-84-12

e-mail: [monolit.fort@gmail.com](mailto:monolit.fort@gmail.com)

web: [www.monolit-fort.com.ua](http://www.monolit-fort.com.ua)

## СІОПЛАСТ™

*Системы гидроизоляции*

## Техническое описание

### Хранение:

Хранить в герметически закрытой таре при температуре от +5 до +30С. Предохранять от мороза, высоких температур, попадания влаги и непосредственного воздействия солнечных лучей. Срок хранения 12 мес.

### АНАЛОГИ

**MAPEI (ANTIPLUVIOL S), SHOMBURG (ASOLIN WS) LITOKOL (LITOLUX S).**