

ООО «Монолитфорт»

Украина, 03179, г.Киев.

Брест-Литовское шоссе, 8А

Тел: (044) 599-00-31

Тел/факс: (044) 364-73-42

Моб. 067-659-84-12

e-mail: monolit.fort@gmail.com

web: www.monolit-fort.com.ua

СИОПЛАСТ™

Системы гидроизоляции

Техническое описание

СИОНОЛ ВВ

ТУ № _____

гидрофобизатор для минеральных поверхностей
(на водной основе) с эффектом «мокрой поверхности»



Свойства пропитки:

- гидрофобизующая (водоотталкивающая)
- защитная, паропроницаемая
- исключает появление «высололов» на фасаде
- препятствует развитию грибков
- не изменяет структуру и внешний вид материалов
- устойчива к щелочам
- не образует пленку
- повышенная глубина проникновения
- долговечность более 10 лет
- увеличивает морозостойкость кирпичных фасадов, цоколей, балконов, козырьков, тротуарной плитки

Области применения:

Для защиты от влаги фасадных поверхностей, и для придания водогрязеотталкивающих и антисептических свойств фасадным материалам.

Технические характеристики:

Основа:	ОН силоксаны
Внешний вид:	жидкость
Цвет:	белый
Глубина гидрофобного слоя:	до 10 мм
Расход готового раствора	~ 150-250 г/м ²
Упаковка:	1л, 5л, 10л, 50л
Температура работы с материалом: температура на поверхности нанесения	от +5оС до +30оС

Основание:

Подходит в качестве оснований: бетоны всех марок, кирпич и силикатный кирпич, пористый бетон, минеральные штукатурки, гранит, песчаник и пр. Пропитываемое основание должно быть очищено от препятствующих адгезии субстанций: например, масла, жира или иных загрязнений.

Требования к обрабатываемым поверхностям:

- перед нанесением гидрофобизатора необходимо очистить поверхность от загрязнений, отслоившихся участков штукатурки и обдувать воздухом (обмести механический пыль)
- при необходимости выравнивать поверхность (трещины, неровности) соответствующим строительным раствором
- обработку проводить в сухую погоду, температура обрабатываемой поверхности должна быть в пределах от +5 до +30С.
- нельзя производить работы по гидрофобизации во время дождя, а также после дождя до высыхания обрабатываемой поверхности.
- свежепропитанные поверхности до высыхания (примерно 6 часов) защищать от дождя

Способ нанесения:

Наносить равномерно на сухую и чистую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя до насыщения. При необходимости (неравномерности впитывающей поверхности) повторить обработку обязательно по невысохшей поверхности. Гидрофобный эффект наступает в течении 6 часов после нанесения.

Меры предосторожности:

Рекомендуется применять соответствующую защитную одежду, рукавицы и очки или защиту лица. В случае контакта с кожей или глазами промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.
Не употреблять вовнутрь!
Беречь от детей!

ООО «Монолитфорт»

Украина, 03179, г.Киев.
Брест-Литовское шоссе, 8А
Тел: (044) 599-00-31
Тел/факс: (044) 364-73-42
Моб. 067-659-84-12
e-mail: monolit.fort@gmail.com
web: www.monolit-fort.com.ua

СЮПЛАСТ™

Системы гидроизоляции

Техническое описание

Хранение:

Хранить в герметически закрытой таре при температуре от +5 до +30С. Предохранять от мороза, высоких температур, попадания влаги и непосредственного воздействия солнечных лучей. Срок хранения 6 мес.

АНАЛОГИ

**MAPEI (ANTIPLUVIOL), SIKA (SIKAGARD-71W)
LITOKOL (LITOLUX). CERESIT (CT-10, CT-11, CT-12)**