

Техническое описание

СИОНОЛ ОФ

очиститель высолов на фасадном кирпиче



Свойства:

- готовый к применению
- эффективно удаляет растворимые и нерастворимые в воде загрязнения карбонатного, сульфатного и известкового типов
- легко проникает на значительную глубину (до 5 мм) в обрабатываемый материал, растворяя вредные солевые примеси на всю глубину
- эффективно удаляет с поверхностей грибковые и плесневые загрязнения
- удаляет до 95% солевых отложений.

Области применения:

Применяется для очистки фасадных поверхностей из кирпича, камня, бетона, штукатурки, плитки и др.

Технические характеристики:

Основа:	смесь кислот
Внешний вид:	жидкость
Цвет:	розовый
Расход:	от 250-350 г/м ²
Упаковка:	1л, 5л, 10л, 50л

Хранение:

Хранить в герметически закрытой таре при температуре от -10 до +30С. Предохранять от мороза, высоких температур, попадания влаги и непосредственного воздействия солнечных лучей. Срок хранения 12 мес.

Основание:

Подходят в качестве оснований: кирпич бетон, минеральные штукатурки, и пр

Требования к обрабатываемым поверхностям:

Перед нанесением СИОНОЛ-ОФ необходимо очистить поверхность от излишков солевых отложений (механически) с помощью сухой щетки. Обработку проводить только в сухую погоду, температура обрабатываемой поверхности должна быть в пределах от +5 до +30С.

Способ нанесения:

Перед употреблением тщательно взболтать. Наносить равномерно на поверхность при помощи кисти. Выдержать 3-10 минут, удалить СИОНОЛ-ОФ с обрабатываемой поверхности влажной тряпкой. После очистки фасада от высолов следует не допускать повторного промокания поверхности, либо произвести обработку гидрофобизирующими материалами (СИОНОЛ Б, СИОНОЛ В и др.)

Меры предосторожности:

Рекомендуется применять соответствующую защитную одежду, рукавицы и очки или защиту лица. В случае контакта с кожей или глазами промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Не употреблять вовнутрь!

АНАЛОГИ

**REMMERS(COMBI WS)
SHOMBURG (REINIT-R)**